

ISAP PACKAGING SpA - 37124 VERONA ITALY - LUNGADIGE ATTIRAGLIO, 67 - Tel.+39 045 8394444 - Fax +39 045 8394446 ISCR.R.I.VERONA, COD.FISC.e P.IVA 03580030231 - CAP.SOC. 8.000.000,00 € I.V. - R.E.A.348225 SOCIETA' soggetta a direzione e coordinamento di Flo S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Dichiariamo che i prodotti sotto elencati:

Codice ISAP	Descrizione
010896	P. FONDO D220 PP (12X50) B.CO RIPIATTI

sono considerati oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Sono conformi alla legislazione comunitaria CE:

- □ Regolamento 1935/2004/CE
- □ Regolamento 10/2011/CE e successivi aggiornamenti e modifiche
- □ Regolamento 2023/2006/CE e successivi aggiornamenti e modifiche

Ed alla seguente legislazione Italiana:

- □ D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- □ D.P.R. 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
- □ D.L. del 10 febbraio 2017, n.29

Questi articoli sono prodotti con le seguenti materie prime:

- 1. Polipropilene
- 2. Masterbatch PP bianco

Questi articoli potrebbero contenere sostanze provenienti da materiali plastici, soggette a restrizioni in base alle normative di cui sopra:

Sostanza CAS No	CE n. rif.	Nome Sostanza	SML			
ADDITIVI SOGGETTI A LIMITE DI MIGRAZIONE SPECIFICA						
182121-12-6	39815	9.9-Bis(methoxymethyl)fluorene	0.05 mg/kg			
-	39090	N,N-Bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C ₈ -C ₁₈)amine	1.2 mg/kg			
-	39120	Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil (C8-C18)ammina	1.2 mg/kg			
0085209-93-4	66350	Fosfato di 2,2'-metilene-bis (4,6-di-terz- butilfenile) di litio	5 mg/Kg			



ISAP PACKAGING SpA - 37124 VERONA ITALY - LUNGADIGE ATTIRAGLIO, 67 - Tel.+39 045 8394444 - Fax +39 045 8394446 ISCR.R.I.VERONA, COD.FISC.e P.IVA 03580030231 - CAP.SOC. 8.000.000,00 € I.V. - R.E.A.348225 SOCIETA' soggetta a direzione e coordinamento di Flo S.p.A.

6683-19-8		Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate)	-		
31570-04-4		Tris(2,4-ditert-butylphenyl)phosphite	-		
1592-23-0		Octadecanoic acid calcium salt	-		
557-05-1		Stearic acid zinc salt	5 mg/kg		
-	-	Alluminio	1 mg/kg		
-	-	Lithium (part of organic compound)	0,6 mg/kg		
ADDITIVI DUAL USE					
-	-	Calcium salts of fatty acids (E 470a)	-		
-	-	Mono- e digliceridi degli acidi grassi (E471)	-		

Istruzioni d'uso per questi prodotti:

- Tipo o tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto:
 secchi, acquosi, a base acida, a base alcolica, a base grassa e lattiero caseari
- Durata e temperature di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare:

10 giorni 40°C

2 ore 70°C

15 minuti 100°C

Numero di lavaggi e temperatura di lavaggio in lavastoviglie:

20 lavaggi a 60 °C (lavaggio standard, max 65 °C)

 Rapporto tra superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del prodotto:

6 dm²: 1 kg

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. Gli articoli sopra elencati sono idonei anche al riutilizzo e al lavaggio in lavastoviglie.

Le affermazioni sono supportate da prove analitiche oppure in base a calcoli teorici sulla migrazione delle sostanze condotti in accordo con le Direttive e DM 21 marzo 1973 ove applicabili e da valutazioni microbiologiche igieniche degli articoli dopo i lavaggi. I calcoli sulle migrazioni sono stati effettuati assumendo che 1 Kg di alimento venga in contatto con 6 dm² di prodotto.

Commenti: da non utilizzare in forni tradizionali.

Idonei all'utilizzo per il rinvenimento dei cibi in forno a microonde.

Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a:

ROLLPROGRES SRL



ISAP PACKAGING SpA - 37124 VERONA ITALY - LUNGADIGE ATTIRAGLIO, 67 - Tel.+39 045 8394444 - Fax +39 045 8394446 ISCR.R.I.VERONA, COD.FISC.e P.IVA 03580030231 - CAP.SOC. 8.000.000,00 € I.V. - R.E.A.348225 SOCIETA' soggetta a direzione e coordinamento di Flo S.p.A.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi.

Verona, 14/05/2024

Firma Fulso Symu (Responsabile Assicurazione Qualità)